

# ニッコーグラビア印刷(株)設備仕様書

2017年8月

## ☆印刷機

2機

規格	
シリンダー規格サイズ	900・1000・1100mm
版周規格サイズ	400～1000mm
穴外径	80mm～100mm
テーパー	15度
キーサイズ	5mm×10mm×5mm

※上記規格外、たとえば740以上の版周または1040mm巾以上の原紙等については、別途見積もりとなります。

色数		7色		8色	
原紙巾と版長	MAX	原紙巾1040以下	版長1100	原紙巾940以下	版長1000
	MIN	原紙巾400以上	版長900	原紙巾400以上	版長900
版円周	MAX	1000		680	
	MIN	420		400	
反転装置		有(最終1色、最大940mm幅)		なし	
インライン欠点検出機		トキメック		A軸:トキメック B軸:トキメック	
機械メーカー		中島		星安	
カラコンメーカー		太陽950MK2		太陽950MK2	
振り分け機能		無		有(4:4)	
EPC		無		B軸側にEPCあり	

## ☆ドライラミネート機

1機

最小最大表原反幅	400mm～1200mm
方式	グラビア方式
機械メーカー	オリエント総業
装備	インライン欠点検知機(トキメック) パウダー装置(ニッカK-Ⅲ)

## ☆スリッター

3機

最小最大原反幅	400mm～1200mm	400mm～1200mm	400mm～1100mm
方式	2軸エアフリクション	2軸エアフリクション	1軸シャフト
特殊加工	レーザー加工装置	レーザーカット装置、ミシン目加工	ミシン目加工
機械メーカー	東伸	東伸	東谷

※レーザーカットおよびミシン目加工は丁取りに制限がありますので、事前にご確認ください。

## ☆巻替機

2機

最小最大原反幅	50mm～500mm	400mm～1200mm
方式	欠点検査機(トキメック製)付	欠点検査機(トキメック製)付
特殊加工		スリット装置
機械メーカー	東伸	東伸

※巻替検査工程のみの加工も承りますので、ご相談ください。

## ☆製袋機

計9機

### 三方製袋機

6機

最大原反幅	1200mm	1200mm	1200mm	1200mm
方式	三方シール機	三方シール機	三方シール機	三方シール機
特殊加工	チャック付スタンドパウチ 倍送り装置(チャック可能) 原紙部2軸掛け 大型パンチ装置 インラインRカットシャワー制御装置	チャック付スタンドパウチ 倍送り装置(チャック可能)	チャック付 倍送り装置 大型パンチ装置、Rカット装置 三方タテ取り3丁可能	チャック付 倍送り装置 大型パンチ装置
機械メーカー	トタニ技研	トタニ技研	トタニ技研	トタニ技研

最大原反幅	1200mm	1200mm
方式	三方シール機	三方シール機
特殊加工	倍送り装置 三方タテ取り3丁可能 インラインRカットシャワー制御装置	倍送り装置 三方タテ取り3丁可能
機械メーカー	トタニ技研	トタニ技研

※大型パンチ装置2機 20×40の2連小判穴1、ヒコキ穴1  
 ※スタンド底シール型 ピッチ90～250まで各種取り揃えております。  
 ※変形底GZ袋 ピッチ250超の倍送りスタンドパウチはこの仕様となります。  
 ※2軸原紙繰出装置 最大原紙幅620mm幅

### 合掌製袋機

3機

最大原反幅	760mm	760mm	760mm
方式	センタープレス方式	センタープレス方式	センタープレス方式
特殊加工	粉振り装置 倍送り装置	粉振り装置 倍送り装置	粉振り装置
機械メーカー	西部機械	西部機械	西部機械

※センタープレート型 W40から各種取り揃えております。